

Наименование продукта, описание	Образец	расфасовка / кол-во в упаковке	BYR	EUR с НДС	1 Упаковка
Материалы для защиты днища автомобиля					
Noxudol 900 (бочка) Материал черного цвета, на основе битума и растворителя, имеет в составе пакет присадок, для улучшения адгезии, ингибиторы коррозии, присадки для улучшения механических свойств и т. д. Это самый простой материал в ряду материалов Noxudol		208 л. / 1	80 788	5,15	15 198 768
Noxudol 900 (канистра) Материал черного цвета, на основе битума и растворителя, имеет в составе пакет присадок, для улучшения адгезии, ингибиторы коррозии, присадки для улучшения механических свойств и т. д. Это самый простой материал в ряду материалов Noxudol		5л. / 1	82 670	5,27	373 865
Noxudol 900 (1л. евробаллон) Материал черного цвета, на основе битума и растворителя, имеет в составе пакет присадок, для улучшения адгезии, ингибиторы коррозии, присадки для улучшения механических свойств и т. д. Это самый простой материал в ряду материалов Noxudol		1л. / 12	129 888	8,28	1 409 772
Noxudol 900 (аэрозоль) Материал черного цвета, на основе битума и растворителя, имеет в составе пакет присадок, для улучшения адгезии, ингибиторы коррозии, присадки для улучшения механических свойств и т. д. Это самый простой материал в ряду материалов Noxudol		500 мл. / 12	92 083	5,87	999 432
Noxudol Auto-Plastone(под кисть или шпатель) Предназначен для защиты от коррозии и абразивного воздействия днища и колесных арок транспортных средств		1л. / 12	119 378	7,61	1 295 688
		5л. / 1	89 887	6,72	406 500
Mercasol 845 (бочка) Предназначен для профессиональной антикоррозийной обработка защиты днища автомобилей		208 л. / 1	86 174	5,4	16 211 936
Mercasol 845 (канистра) Предназначен для профессиональной антикоррозийной обработка защиты днища		5л. / 1	88 182	5,5	398 790
Mercasol 3 (1л. евробалон) Предназначен для профессиональной антикоррозийной обработка защиты днища автомобилей		1л. / 12	138 548	8,28	1 503 756
Mercasol 3 (аэрозоль) Предназначен для профессиональной антикоррозийной обработка защиты днища автомобилей		600 мл. / 10	110 102	6,58	995 840

<p>Mercasol 3 AL (1л. евробалон) Предназначен для профессиональной антикоррозийной обработка защиты днища автомобилей</p>		<p>1л. / 12</p>	<p>154 611</p>	<p>9,24</p>	<p>1 678 104</p>
<p>Mercasol 3 AL (аэрозоль) Предназначен для профессиональной антикоррозийной обработка защиты днища автомобилей</p>		<p>600 мл. / 10</p>	<p>124 492</p>	<p>7,44</p>	<p>1 126 000</p>
<p>Mercasol 4 (под кисть или шпатель) Модификация 4 предназначена для нанесения кистью или шпателем</p>		<p>1л. / 6</p>	<p>127 337</p>	<p>7,61</p>	<p>691 038</p>
<p>Mercasol 4 S (1л. евробалон) 4S. Предназначен для профессиональной и полупрофессиональной антикоррозийной обработки защиты колесных арок и открытых частей днища автомобиля</p>		<p>1л. / 12</p>	<p>148 420</p>	<p>8,87</p>	<p>1 610 904</p>
<p>Для скрытых полостей</p>					
<p>Mercasol 831 ML (бочка) Разработан для профессиональной защиты от коррозии скрытых полостей, фланцев и соединений транспортных средств, может также использоваться в качестве грунта на открытых поверхностях перед нанесением антикоррозионных материалов для днища Mercasol 845 и 845AL</p>		<p>208 л. / 1</p>	<p>101 735</p>	<p>6,08</p>	<p>19 139 536</p>
<p>Mercasol 831 ML (канистра) Разработан для профессиональной защиты от коррозии скрытых полостей, фланцев и соединений транспортных средств, может также использоваться в качестве грунта на открытых поверхностях перед нанесением антикоррозионных материалов для днища Mercasol 845 и 845AL</p>		<p>5л. / 1</p>	<p>103 743</p>	<p>6,2</p>	<p>469 165</p>
<p>Coatex 652 (бочка) Антикоррозионный материал, разработан, как альтернатива Mercasol 831ML. Имеет меньшую вязкость и меньшую толщину масляной плёнки, применяется для профессиональной защиты от коррозии скрытых полостей, фланцев и соединений на транспортных средствах. Coatex 652 может также использоваться в качестве грунта на открытых поверхностях перед нанесением антикоррозионных материалов для днища Mercasol 845 и 845AL</p>		<p>208 л. / 1</p>	<p>86 279</p>	<p>5,5</p>	<p>16 231 696</p>
<p>Coatex 652 (канистра) Антикоррозионный материал, разработан, как альтернатива Mercasol 831ML. Имеет меньшую вязкость и меньшую толщину масляной плёнки, применяется для профессиональной защиты от коррозии скрытых полостей, фланцев и соединений на транспортных средствах. Coatex 652 может также использоваться в качестве грунта на открытых поверхностях перед нанесением антикоррозионных материалов для днища Mercasol 845 и 845AL</p>		<p>5л. / 1</p>	<p>88 161</p>	<p>5,62</p>	<p>398 695</p>

<p>Mercasol 1 (1л.баллон) Используется для защиты от коррозии скрытых полостей, кромок и соединений на кузовах транспортных средств. Mercasol 1 может также использоваться в качестве грунта на открытых поверхностях перед нанесением антикоррозионных материалов для днища Mercasol 3 и 3AL</p>		1л. / 12	146 077	8,73	1 585 476
<p>Mercasol 1 (аэрозоль) Используется для защиты от коррозии скрытых полостей, кромок и соединений на кузовах транспортных средств. Mercasol 1 может также использоваться в качестве грунта на открытых поверхностях перед нанесением антикоррозионных материалов для днища Mercasol 3 и 3AL</p>		600 мл. / 10	119 807	7,16	1 083 620
<p>Mercasol 2 (1л.баллон) Применяется на видимых частях кузова, где требуется сухая, не липнущая плёнка, таких как двери и петли или инструмент и оборудование. Mercasol 2 может также использоваться в качестве проникающего антикоррозионного материала для фланцев и соединений.</p>		1л. / 12	162 810	9,73	1 767 096
<p>Noxudol 750 (бочка) Полупрозрачный материал желтоватого цвета, на основе тонких масел и растворителя, имеющий в своем составе ингибиторы коррозии, обладает высокой проникающей способностью и долгим периодом высыхания</p>		208 л. / 1	86 279	5,5	16 231 696
<p>Noxudol 750 (канистра) Полупрозрачный материал желтоватого цвета, на основе тонких масел и растворителя, имеющий в своем составе ингибиторы коррозии, обладает высокой проникающей способностью и долгим периодом высыхания</p>		5л. / 1	88 161	5,62	398 695
<p>Noxudol 750 (аэрозоль) Полупрозрачный материал желтоватого цвета, на основе тонких масел и растворителя, имеющий в своем составе ингибиторы коррозии, обладает высокой проникающей способностью и долгим периодом высыхания</p>		500 мл. / 12	93 965	5,99	1 019 868
<p>Антигравийные защитные материалы.</p>					
<p>Mercasol 5 чёрн. (1л.евробаллон) Является износостойким антикоррозионным материалом для защиты от абразивного воздействия, таких как щебёнка, различных частей кузовов транспортных средств.</p>		1л. / 12	157 790	9,43	1 712 604
<p>Mercasol 5 чёрн. (аэрозоль) Является износостойким антикоррозионным материалом для защиты от абразивного воздействия, таких как щебёнка, различных частей кузовов транспортных средств.</p>		600 мл. / 10	131 520	7,86	1 189 560
<p>Noxudol Body чёрн. (1л.евробаллон) Быстросохнущее антикоррозионное покрытие с очень хорошей адгезией на основе смол и алкидов. NOXUDOL Body устойчив к солям и другим химикатам, часто оказывающимся на дорогах, и более того устойчив к обезжиривающим реагентам</p>		1л. / 12	143 536	9,15	1 557 900

<p>Noxudol Body чёрн. (аэрозоль) Быстросохнущее антикоррозийное покрытие с очень хорошей адгезией на основе смол и алкидов. NOXUDOL Body устойчив к солям и другим химикатам, часто оказывающимся на дорогах, и более того устойчив к обезжиривающим реагентам</p>		500 мл./ 12	105 417	6,72	1 144 164
<p>Noxudol 1100 чёрн. (водная основа, 1л. Евробаллон) Защитное от износа покрытие на водной основе, имеющее в составе полимеры и наполнители. После высыхания образует твердую и эластичную пленку. Сухая пленка защищает от механических повреждений, от летящих камешков, льда. NOXUDOL 1100 имеет очень хорошую адгезию и даже антикоррозийные свойства</p>		1л. / 12	237 501	15,14	2 577 768
<p>Звуко-вибропоглащающие распыляемые защитные материалы.</p>					
<p>Noxudol 3100 (водная основа) 1л. Евробаллон Шумопоглощающий материал на основе водорастворимого полимера. Разработан для аэрозольного напыления, но может наноситься кистью или шпателем. Образует после высыхания эластичную пленку, эффективно гасящую колебания звуковых частот, преобразуя их в тепло. Возможно нанесение слоя до 8 мм. Высохшая пленка может быть окрашена поверх большинством красок.</p>		1л. / 12	232 638	14,83	25 224 980
<p>Noxudol 3100 (водная основа) аэрозоль Шумопоглощающий материал на основе водорастворимого полимера. Разработан для аэрозольного напыления, но может наноситься кистью или шпателем. Образует после высыхания эластичную пленку, эффективно гасящую колебания звуковых частот, преобразуя их в тепло. Возможно нанесение слоя до 8 мм. Высохшая пленка может быть окрашена поверх большинством красок.</p>		600 мл. / 10	213 343	13,6	1 929 640
<p>Цинконаполненный грунт.</p>					
<p>Noxudol Zinc (аэрозоль) Материал обеспечивает такую же защиту от коррозии, как и горячая гальванизация. Цинковый слой защищает сталь электрохимическим методом. Содержит более 90% цинка по весу в сухом слое</p>		400 мл. /12	148 713	9,48	1 614 084
<p>Удалитель антикоррозионных материалов.</p>					
<p>Renox Degreaser (бочка) Эффективный обезжириватель на основе уайт-спирита и эмульгаторов. Образует эмульсию, которая вскоре после нанесения разлагается. Масляные отходы легко собираются с помощью сепаратора. Все добавки в материале биоразлагаемы</p>		208 л. / 1	53 963	3,44	10 152 064
<p>Renox Degreaser (канистра) Эффективный обезжириватель на основе уайт-спирита и эмульгаторов. Образует эмульсию, которая вскоре после нанесения разлагается. Масляные отходы легко собираются с помощью сепаратора. Все добавки в материале биоразлагаемы</p>		5 л. / 1	55 846	3,56	252 555
<p>Жидкий ключ-смазка.</p>					

<p>Noxudol Action4 (аэрозоль) Растворяет и предотвращает коррозию. Эффективен в местах, особо подверженных воздействию влаги. Смазывает, очищает и восстанавливает электрические контакты. Смазывает труднодоступные места. Высвобождает заржавевшие болты</p>		<p>200 мл. / 12</p>	<p>61 650</p>	<p>3,93</p>	<p>669 132</p>
<p>Noxudol Action4 (аэрозоль) Растворяет и предотвращает коррозию. Эффективен в местах, особо подверженных воздействию влаги. Смазывает, очищает и восстанавливает электрические контакты. Смазывает труднодоступные места. Высвобождает заржавевшие болты</p>		<p>400 мл. / 12</p>	<p>124 398</p>		<p>1 350 180</p>
<p>Преобразователь коррозии.</p>					
<p>Rust converter 7500 AQ (Loctite 7500) Жидкость, на водной основе высыхающая при комнатной температуре. Эта жидкость преобразует ржавчину в черное, стабильное вещество, образуя защитное покрытие на стальных и железных поверхностях</p>		<p>1л. /6</p>	<p>678 306</p>	<p>43,24</p>	<p>7 362 132</p>